www.giersch.de

GIERSCH
Wärme für die Zukunft.

GiegaNova 200-250 R290

Warmwasserwärmepumpe



- Verwendung des natürlichen Kältemittels R290
- Speicherbehälter aus emailliertem Stahlblech
- Optimale PV-Strom-Nutzung dank SG-Ready
- Kompakte Größe und modernes Design
- Schnelle und kostengünstige Installation
- Bis zu 75 °C Warmwassertemperatur
- Hochwertige Hartschaumisolierung
- Speichervolumen 200 l und 250 l

GiegaNova

Warmwasser-Wärmepumpe

Erleben Sie die nächste Generation der Energieeffizienz mit der neuen Giersch GiegaNova – einer leistungsstarken und klimagerechten Warmwasser-Wärmepumpe, die kostenlose Energie aus der Außenluft bezieht. Mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R290 (Propan) und einem beeindruckenden COP-Wert von bis zu 3,3 erhalten Sie volle 3,3 kWh Wärmeenergie für jede kWh Strom. Das ist eine marktführende Leistung.

Die hochwertige Hartschaumdämmung der GiegaNova sorgt dafür, dass die erzeugte Wärme besonders lange gespeichert bleibt. So geht keine wertvolle Energie verloren – und Sie können mit gutem Gewissen auch mal länger duschen.

Dank des großen Speichervolumens steht jederzeit ausreichend warmes Wasser zur Verfügung. Die intuitive Bedienung über das großzügige Display mit klaren Symbolen macht die Handhabung kinderleicht.

Ob Zeitprogramm, Komfortmodus, TWW-Boost, Ferienbetrieb oder einfach AUS – mit den vielseitigen Betriebsmodi lässt sich die GiegaNova ganz individuell auf Ihre Bedürfnisse abstimmen. Im Vergleich zu herkömmlichen Gas- oder Ölheizungen können Sie außerdem Ihre CO_2-Emissionen um bis zu 90 % reduzieren - und dabei auch noch Geld sparen.

Wählen Sie GiegaNova für eine nachhaltige Zukunft, ohne auf Komfort zu verzichten.

Technischen Daten GiegaNova		200/200S	250/250S
Speichervolumen	l	196/188	251/243
Min. / max. elektr. Leistungsaufnahme Wärmepumpe	W	440/660	440/660
Leistung Elektro-Heizeinsatz	W	1800	1800
Max Temp. nur Wärmepumpe/mit Elektronachheizung	ºC	65/75	65/75
Raumheizungs-EEK		A+	A+
Schalleistungspegel	dB(A)	49	49
Schalldruckpegel (2m)	dB(A)	35	35
Zapfprofil		M/L	M/L
Abmessung (B x T x H)	mm	666 x 705 x 1528	666 x 705 x 1760
Leergewicht	kg	88/102	99/ 113
Luftanschluss 160 mm Ø		max. 20 m	max. 20 m
Anschlüsse Kaltwassereingang und Warmwasserausgang		R 3/4"	R 3/4"
Kältemittel / Befüllmenge		R290 / 0,15 kg	R290 / 0,15 kg

Fragen Sie uns oder Ihren Fachhandwerker:

GIERSCH
Giersch GmbH
Adjutantenkamp 18
58675 Hemer
Tel 02372 965 0
E-Mail info@giersch.de